

LOMATER

Au service des professionnels de TP depuis 1980



NOUVEAUTÉ

www.lomater.fr

ÉPANDEURS REPTAIL OY

UNE NOUVELLE FAÇON DE TRAVAILLER



www.reptail.fi

REPTAIL SM

Panneau de
contrôle



Depuis 1992, REPTAIL a déposé plusieurs brevets pour ses épandeurs de matériaux construits avec un haut niveau de qualité de fabrication et de robustesse.

Très facile à connecter sur des porteurs tels que : chargeuse sur pneus, bulldozer, tracteur agricole... Pour la construction et la maintenance des routes et chemins, de pistes cyclables, de plateformes, et de travaux sur les voies ferrées.

Des économies : - 20 % d'usure de matériel, - 50 % de carburant, - 50 % de main d'œuvre, - 90 % de coût de maintenance

LE MATÉRIEL DU FUTUR POUR UNE NOUVELLE MÉTHODE DE TRAVAIL

Les niveleuses sont coûteuses en exploitation, demandent un personnel qualifié de plus en plus rare. Les épandeurs de matériaux REPTAIL vous permettent d'accéder aux chantiers de moyenne et grande envergure en toute sérénité.



CARACTÉRISTIQUES :

Poids 3600 kg

Épaisseur de travail 0 - 300 mm / Larg. de travail 2740 - 4360 mm

Capacité 800 T/h

Prédisposition pour guidage laser

Automatisation de l'inclinaison

Pour les tracteurs de plus de 10 tonnes, chargeurs et boteurs

Dimensions de transport : 3300 x 2300 x 1300 mm

OPTIONS :

Roues doubles pour surfaces souples

Dispositif pour application de géotextiles

Réglage épaisseur 150 - 450mm

Contrôle par joystick

Guidage laser





CARACTÉRISTIQUES :

Poids 5500 Kg
Épaisseur de travail 0 - 400 mm
Largeur de travail 3300 - 4900 mm
Capacité 800 T/h
Automatisation de l'inclinaison
Chassis télescopique
Contrôle par joystick
Prédisposition pour guidage laser
Pour les chargeurs de plus de 16 Tonnes et boteurs

REPTAIL MM



Panneau de
contrôle et
joystick

OPTIONS :

Dispositif pour application de géotextiles
Palpeurs à ultrasons pour nivellement
Guidage laser 3D
Réglage de l'épaisseur jusqu'à 600 mm
Réglage de la largeur de travail 3300 - 5500 mm
Roues doubles pour surface souple



CARACTÉRISTIQUES :

Poids 7500 Kg
Épaisseur de travail 0 - 400 mm
Largeur de travail 4000 - 5600 mm
Capacité 1000 T/h
Automatisation de l'inclinaison
Chassis télescopique - Contrôle par joystick
Prédisposition pour guidage laser
Pour les chargeurs de plus de 24 Tonnes et boteurs
Alimenté par des tombereaux pour les chantiers de grandes
envergures
Roues doubles pour surface souple

REPTAIL LM



Panneau de
contrôle et
joystick

OPTIONS :

Dispositif pour application de géotextiles
Palpeurs à ultrasons pour nivellement
Guidage laser 3D
Réglage de l'épaisseur jusqu'à 550 mm
Réglage de la largeur de travail 4000 - 6200 mm



klonop.fr - photos © reptail © freepak - Imprimé en France - Ne pas jeter sur voie publique



Parc d'Activités Cap Vosges
88320 DAMBLAIN



03 29 09 56 43 @ contact@lomater.fr

LOMATER



lomater.fr



Pôle Industriel de Malambas
57280 HAUCONCOURT



03 87 30 60 30 @ contact@lomater.fr